



GFE-C

Detectores Convencionais c/saída remota

A gama GFE-C foi desenvolvida para ser totalmente compatível com as centrais convencionais ORION-MINI, ORION e ORION-PLUS.

Certificados segundo as normas EN54-5 e EN54-7, estão disponíveis três modelos: Óptico, Térmico e Combinado.

Principais Características

- ▶ Duplo LED para uma visibilidade a 360°
- ▶ Algoritmos de deteção avançados
- ▶ Fácil instalação e manutenção
- ▶ Encapsulamento de baixo perfil
- ▶ Sistema de deteção fiável e durável, não necessita de substituição
- ▶ Implementação do circuito electrónico em SMD. Elevada qualidade e fiabilidade garantidas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	GFE-SH-2L	GFE-H-2L	GFE-S-2L
TERMINAIS	2	2	2
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10.8 V a 33 V DC	10.8 V a 33 V DC	10.8 V a 33 V DC
CORRENTE EM REPOUSO	80 µA	40 µA	80 µA
CORRENTE EM ALARME	22/55 mA	20/55 mA	22/55 mA
CORRENTE DE SURTO (MAX.)	160 µA	100 µA	160 µA
TEMPERATURA DE ALARME	57°C	57°C	-
CORRENTE PERMITIDA (MAX.)	80 mA	80 mA	80 mA
FREQUENCIA DE VERIFICAÇÃO	1-3 Segundos	1-3 Segundos	1-3 Segundos
CERTIFICAÇÃO	EN54-5 & EN54-7	EN54-5	EN54-7
REFERÊNCIA			
GFE-SH-2L	DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE FUMO E TÉRMICO COM SAÍDA REMOTA		
GFE-H-2L	DETECTOR TÉRMICO COM SAÍDA REMOTA		
GFE-S-2L	DETECTOR FOTOELÉCTRICO COM SAÍDA REMOTA		