



# GFE-GSM-INT

## Módulo GSM/GPRS

O módulo GFE-GSM-INT permite comunicações remotas de controlo ou automatização, para as centrais de incêndio da GFE ou outros sistemas. O interface recebe comandos por mensagens SMS, e também envia estados de alarmes / eventos a um instalador associado ao interface, ou em alternativa a mais 4 utilizadores. Pode também ser ligado a qualquer central de incêndios da GFE por Data Loop para envio de eventos de uma forma remota.

### Principais Características

- ▶ 3 Entradas livres de potencial que podem estar atribuídas a mensagens de texto, voz ou apenas ao toque de chamada
- ▶ 3 Saídas por relé controladas remotamente
- ▶ Transmissão do registo de eventos por GSM ou GPRS nas centrais endereçáveis ou simplesmente por mensagens de voz gerais para Alarme ou Avaria do sistema
- ▶ Gravação de mensagens de voz e configuração através de software dedicado
- ▶ Possibilidade de configuração remota do módulo (excluindo mensagens de voz).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	20 V a 30 V DC
CORRENTE: ALIMENTAÇÃO EXTERNA	2 A 30V DC / 0.5 A 125V CA
SECÇÃO DO CABO	2.5 mm <sup>2</sup>
MATERIAL	ABS
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% RH sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	150 (C) x 90 (L) x 32 (A) mm
PESO	216 g inclui embalagem
REFERÊNCIA	
GFE-GSM-INT	MÓDULO GSM/ GPRS