



VALKYRIE AS

Sinalizador Audiovisual Endereçável de Parede

A VALKYRIE AS é um sinalizador endereçável audiovisual de montagem em parede com baixo consumo. Podem ser endereçadas individualmente 32 sinalizadores por laço que podem utilizar a gama de endereços do 94 ao 125. O endereçamento é efectuado nos interruptores 1 a 5 no DIL switch de 8 bits. Estão disponíveis 4 tons diferentes que são seleccionados nos interruptores 6 e 7 do referido DIL switch.

Quando não é necessário o controlo por endereço individual, a VALKYRIE AS pode ser configurada como sirene "Sombra", neste caso não ocupará endereço no laço libertando portanto endereços para outros dispositivos. Sinalizadores em modo "Sombra" não enviam informação para a central, logo a sua presença no laço não é monitorizada. No entanto retiram corrente eléctrica do laço (4,1 mA em alarme) e devem ser incluídas no cálculo de carga do laço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		Directa pelo laço 20 V a 30 V DC
CORRENTE: REPOUSO		0.5 mA
CORRENTE ALARME: ÁUDIO		10 mA - 280 mW @ 28 V DC c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA - MÁXIMO		100 dB (@ 1 m - 30 V DC)
SECÇÃO DO CABO MÁX.		2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.		95% HR s/ condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO		-10°C a 50°C
MATERIAL CAIXA / COR		ABS e PC / Vermelho ou Branco
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		IP21C - Tipo A - Interior
DIMENSÕES		110 (D) x 85.1 (A) mm
PESO		254 g incluído a base de montagem
REFERÊNCIA		
VALKYRIE AS	1328-CPR-0286	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE
VALKYRIE ASB	1328-CPR-0286	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE
VALKYRIE ASI	1328-CPR-0286	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE COM ISOLADOR
VALKYRIE ASBI	1328-CPR-0286	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE COM ISOLADOR