



VALKYRIE VOX A IP65

Sinalizador Audiovisual Endereçável com Mensagens de Voz para Exterior - IP65

A VALKYRIE VOX A IP65 é um sinalizador audiovisual endereçável com mensagens de voz, para montagem em parede, disponível na cor vermelho. Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior. Podem ser endereçadas individualmente 32 sinalizadores por laço que podem utilizar a gama de endereços do 94 ao 125; O endereçamento é efectuado nos interruptores 1 ao 5 no DIL switch de 8 bits. Pode ser igualmente utilizado o modo sombra no interruptor 8 do DIL switch.

A selecção das mensagens é efectuada através da programação normal de sirenes existente nas centrais JUNIOR e JUNO NET. A VALKYRIE VOX A IP65, pode difundir até 5 mensagens pré-gravadas: Evacuação, Pré-Alarme, Fogo, Teste e Silêncio. As mensagens são descarregadas directamente através da ligação USB existente no sinalizador utilizando a aplicação proprietária de gravação de mensagens. Este equipamento é controlado e alimentado a partir do laço.

Principais Características

- ▶ Multi-mensagem, de acordo com a programação de sirenes
- ▶ Multi-Idioma
- ▶ 107 dBA a 1m de nível sonoro de saída
- ▶ Mensagens programadas a partir de um software dedicado e descarregadas via USB
- ▶ Activação totalmente sincronizada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	0 V a 30 V DC
CORRENTE: LAÇO	0,6 mA (repouso) - 7,5 mA (activa ou em carga)
CORRENTE ALARME: VISUAL	1.4 mA
NÍVEL SONORO SAÍDA A 1M	Tom: 104 dBA / Voz: 107 dBA
CAPACIDADE ÁUDIO MÁXIMA	4 minutos (sem compressão) a 16 minutos (com compressão)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
MATERIAL CAIXA / COR	ABS e PC / Vermelho
ÍNDICE PROTEÇÃO	IP65 - Tipo B - Exterior
TEMPERATURA DE FUNC. / HUMIDADE RELATIVA MÁX.	-10°C a 50°C / 95% HR s/ condensação
DIMENSÕES / PESO	109.5 (D) x 83.6 (A) mm / 265 g - 325 g incluindo empacotamento
REFERÊNCIA	
VALKYRIE VOX AS IP65	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL DE PAREDE C/ MENSAGENS VOZ - IP65
VALKYRIE VOX ASB IP65	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE PAREDE C/ MENSAGENS VOZ -IP65