



VULCAN 2 VOX C

Sinalizador Convencional com Mensagens de Voz

A VULCAN 2 VOX C, é um sinalizador audiovisual com mensagens de voz, para montagem no tecto, disponível nas cores: branco e vermelho.

A VULCAN 2 VOX C, pode difundir até 2 mensagens pré-gravadas: Pré-alarme e Fogo. As mensagens pretendidas são descarregadas directamente através do interface USB disponível em cada dispositivo, utilizando para o efeito um programa de configuração de sirenes de voz GFE Vox Loader.

Principais Características

- ▶ Multi-Mensagem, de acordo com a programação de sirenes
- ▶ Multi-Idioma
- ▶ 92 dBA a 1 m de nível máximo de saída
- ▶ Mensagens programadas a partir de um software dedicado e descarregadas via USB
- ▶ Sincronização para uma activação rápida
- ▶ Compatível com a maioria de centrais convencionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	20 V a 30 VDC
CORRENTE: SINALIZADOR ACTIVO	28 mA (média) - 65 mA (pico)
NÍVEL SONORO SAÍDA A 1M	Tom: 88 dBA / Voz: 92 dBA
CAPACIDADE ÁUDIO MÁXIMA	4 minutos (sem compressão) a 16 minutos (com compressão)
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% Hr sem condensação
MATERIAL DA CAIXA / ÍNDICE PROTECÇÃO	ABS Branco ou Vermelho - PC transparente / IP21C - Tipo A - Interior
DIMENSÕES	100 (D) x 29 (A) mm - com tampa 37.5 (A) mm
PESO	127 g / 149 g com tampa
REFERÊNCIA	
VULCAN 2 VOX CS	VULCAN 2 VOX -SINALIZADOR CONVENCIONAL ÁUDIO COM MENSAGENS DE VOZ
VULCAN 2 VOX CSB	VULCAN 2 VOX -SINALIZADOR CONVENCIONAL AUDIOVISUAL COM MENSAGENS DE VOZ